



LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

Innovador limpiador multipropósito formulado **con extracto natural de cáscara de naranja y coco**. Su composición biodegradable remueve suciedad, grasas, aceites y bacterias **sin afectar las superficies delicadas de los vehículos livianos**.

Su avanzada tecnología de **limpieza en seco** reduce el uso de agua en más del 80% y proporciona un acabado brillante sin dañar pintura, plásticos, metales o vidrios. Ideal para uso en exteriores e interiores del vehículo, incluso en motores.



Reg Sanitario: **NSOH10532-22CO**

Categoría: **Limpiadores Multipropósito**

Origen: **100% Colombiano**

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Reduce **hasta un 80%** el consumo de agua.
- ✓ **Limpieza + desinfección** en un solo paso.
- ✓ Compatible con pintura, plásticos, gomas, tapicería, motores y vidrios.
- ✓ Biodegradable y seguro para operarios.
- ✓ **Efecto antiestático** que repele polvo después de la limpieza.
- ✓ **No genera residuos contaminantes** ni requiere enjuague intensivo.
- ✓ **Acabado brillante** sin necesidad de ceras ni siliconas adicionales.
- ✓ **Efecto de repulsión electrostática** que desprende la suciedad sin uso de agua.
- ✓ **Extracto de coco** que protege las superficies delicadas evitando el resecamiento o decoloración.

Especificaciones técnicas:

APARIENCIA:	Líquido no viscoso
COLOR:	Translúcido
OLOR:	Cítrico característico
% DE CONTENIDO ACTIVO:	16%

MODO DE USO:

LAVADO EXTERIOR Y CHASIS: Cuando el vehículo se encuentra sucio y con suave lodo pegado: **1.** Agite el producto. **2.** Pulverice el producto sobre el vehículo de forma pareja y uniforme cubriendo un área de aprox. 60x60cm, dejando bien humedecida la pintura. **3.** Con un paño de microfibra húmedo y escurrido, retire el producto de la superficie del vehículo con movimientos lineales y en forma de "B" continuos de arriba hacia abajo a lo largo de la carrocería retirando el exceso de suciedad y lodo, juague y escurra el paño cada vez. La microfibra junto con el producto encapsulará la suciedad y contaminantes, haciendo que se adhieran al mismo y puedan ser retirados de forma segura. Tenga en cuenta de no repasar el paño al retirar el producto. Repita las veces que sea necesario siempre enjuagando y escurriendo el paño antes de continuar con otra sección de la carrocería. **4.** Al final, frote con paños de microfibra limpios y secos para retirar excesos del producto y dar un máximo brillo y protección. Si nota que el paño de microfibra se encuentra demasiado sucios o saturados de contaminantes, lavar antes de continuar el proceso de limpieza. Para conseguir excelentes resultados en el uso de este producto, use un varias paños de microfibra grandes (40 x 40 cms) y un balde con agua con máximo 6 litros de agua. Uso permitido en parqueaderos y estacionamientos de conjuntos y edificios residenciales. **NOTA:** Si el vehículo se encuentra extremadamente sucio, con barro seco pegado o arena en exceso, se recomienda realizar un lavado tradicional con agua a presión y shampoo, ya que podría causar daños permanentes en la pintura del vehículo.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CABINAS Y TAPICERIAS: aplique el producto puro por etapas y retírelo con una microfibra húmeda haciendo el friegue. Si hay mucha suciedad enjuague la microfibra y repita hasta extraer las manchas. Seque con una microfibra limpia y seca.

LIMPIEZA DE MOTOR EN SECO: aplique el producto puro con el spray sobre la superficie con el motor frío y apagado. Friegue la superficie con una brocha suavemente. Repita si el motor absorbe el producto. Retire el producto con la mugre con un paño de microfibra húmedo, pero bien escurrido. Enjuague la microfibra y vuélvala a pasar hasta que la pieza quede totalmente limpia y seca. Evite aplicar directamente sobre componentes eléctricos o electrónicos que no tengan protección o carcaza.

VIDRIOS Y ESPEJOS: diluya una parte de producto en dos partes de agua y aplique. Retire con una microfibra húmeda. Luego brille con una microfibra seca.

LLANTAS, PARTES NEGRAS Y LODERAS: Retire en seco las partes gruesas de pegotes de tierra. Luego aplique el producto puro sin diluir. Friegue circularmente con cepillo de escoba suave o similar. Retire el producto con una microfibra húmeda y escurrida. Enjuáguela y vuélvala a pasar hasta que quede limpia la superficie.

DESMANCHE DE PINTURA: con la superficie limpia, vaya aplicando el producto puro en áreas pequeñas y controladas. Con una microfibra húmeda y bien escurrida haga movimientos circulares para hacer el desmanche. Repita si es necesario hasta obtener el desmanche.

CONTENIDO ACTIVO:	Ácido orgánico, mezcla abrasiva, solventes, terpenos vegetales de naranja y coco
PH DIRECTO:	12.5 - 13.5
DENSIDAD (20°C):	0,97 0,5 g/cc
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Si
PRESENTACIONES:	500mL / 1 L / 1 Gal / 5 Gal

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO:

Centros de lavado de vehículos. Talleres de servicio automotriz. Concesionarios. Usuarios particulares amantes del cuidado de su vehículo.